

## Specyfikacja tkaniny

### SAKOPLAN BS900FR

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| tkanina                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 100% PES<br>1100 Dtex                                                                  |                        |
| wykończenie                                                                                                                                                                                                                                                       |        | lakier akrylowy<br>obustronnie                                                         |                        |
| gramatura                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 900 g/m <sup>2</sup>                                                                   | BS 3424 metoda 5A      |
| wytrzymałość na rozrywanie                                                                                                                                                                                                                                        | osnowa | 4350 N/5cm                                                                             | DIN 53354              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wątek  | 4100 N/5cm                                                                             |                        |
| wytrzymałość na rozrywanie                                                                                                                                                                                                                                        | osnowa | 3300 N/5cm                                                                             | ISO 1421:2016          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wątek  | 3150 N/5cm                                                                             |                        |
| wytrzymałość na rozdzieranie                                                                                                                                                                                                                                      | osnowa | 660 N                                                                                  | DIN 53363<br>ISO 17679 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wątek  | 625 N                                                                                  |                        |
| wytrzymałość na rozdzieranie                                                                                                                                                                                                                                      | osnowa | 720 N                                                                                  | ISO 4674-1 metoda A    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wątek  | 635 N                                                                                  |                        |
| przyleganie PVC do poliestru                                                                                                                                                                                                                                      |        | 145 N/5 cm                                                                             | DIN 53357              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 130 N/5 cm                                                                             | ISO 2411:2017          |
| klasyfikacja ogniowa                                                                                                                                                                                                                                              |        | C-s2,d0                                                                                | EN 13501-1             |
| wytrzymałość na temperatury                                                                                                                                                                                                                                       |        | -30 °C<br>+70 °C                                                                       | BS 3424 metoda 10      |
| zabezpieczenie AB                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1a                                                                                     | ISO 846 B              |
| odporność na zginanie                                                                                                                                                                                                                                             |        | 100.000                                                                                | DIN 53359              |
| odporność UV                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 3-5 lat                                                                                |                        |
| bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                                                                    |        | REACH 1907/2006/CE<br>SVHC (< 0,1 %)<br>RoHS II (UE 2011/65)<br>RoHS III (UE 2015/863) |                        |
| Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %<br>Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się wyłącznie na testach laboratoryjnych. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą lub kontrolą. |        |                                                                                        |                        |

*partner na lata*

**CENTRALA**  
 Aleksandria 6  
 95-035 Ozorków  
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44  
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616  
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

**ODDZIAŁ WARSZAWA**  
 ul. Kłobucka 7  
 02-699 Warszawa  
 tel./fax: 22 899 33 82  
 kom. 607 770 237  
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

**ODDZIAŁ POŁUDNIE**  
 ul. Armii Krajowej 28  
 42-520 Dąbrowa Górnicza  
 tel./fax: 32 616 81 94  
 kom. 697 575 770  
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ**  
 ul. Rojna 69 C  
 91-134 Łódź  
 tel./fax: 42 656 09 51  
 kom. 607 770 236  
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl